

Fabriquer sa pâte à bois maison

08/04/2026



Remplissage d'une fissure avec de la pâte à bois maison

Parmi les techniques que nous utilisons au quotidien, la fabrication de pâte à bois maison à partir de sciure et de colle fait partie des plus simples et idéale pour masquer une tête de vis, remplir une fissure où une griffe pourrait se coincer, ou lisser une jonction.

La pâte à bois maison présente plusieurs avantages essentiels, surtout dans un atelier artisanal, ne serait ce parce qu'on sait exactement ce qu'il y dedans.

Les ingrédients

- Sciure fine (qu'on récupère de la ponceuse)
 - Colle à bois vinylique
-
- Un petit récipient
 - Une spatule ou un bâtonnet pour mélanger

La méthode de l'atelier du chat

Choisis une garde que les sciure fine : celle de la découpe de bois sont trop grossières et ne conviennent pas. Alors ok, le mieux évidemment c'est issu du même bois, mais à l'atelier du chat, on ranges gentiment dans un pot, et on mélange tout. Cela dit, plus la sciure est fine, plus la pâte sera homogène.

Dans un petit récipient, on verse plus ou moins deux parts de sciure pour une part de colle, et on mélange jusqu'à obtenir une pâte épaisse et uniforme. Il y en a qui ajoutent de l'eau, l'important est d'avoir une pâte ferme qui tient. On laisse légèrement dépasser : la pâte se rétracte légèrement en séchant. Après faut la laisser tranquille 6 heures au moins.